bricmate®

J Norrvange Grey
Granittkeramikk

Norrvange Grey er en granittkeramikk i en varm jordfarge med matt overflate. Svært naturtro, detaljert og rik på variasjon med fossilaktige og naturlige detaljer. Skivene er inspirert av den gotlandske kalksteinen. Serien inkluderer fliser for gulv og vegg innendørs og utendørs samt benkeplater som tilpasses etter behov.

Norrvange har vårt største utvalg av mønstre – nærmere 20 m² uten gjentakelser.

Art.navn	Art.nr.	Størrelse (mm)	Tykkelse (mm)	m²/per laatikko	stk./kasse	kg/kasse	Nettstørrelse (mm)
J612 NORRVANGE GREY	36613	598x1198	9	1.44	2	30	-
J66 NORRVANGE GREY	36601	598x598	9	1.08	3	23	-
J36 NORRVANGE GREY	36602	298x598	9	1.08	6	23	-
J33 NORRVANGE GREY	366033	298x298	9	0.799	9	17	-
J1515 NORRVANGE GREY	36604	148x148	9	0.52	24	12	-
J0505 NORRVANGE GREY	36605	48x48	9	0.99	11	22	-
J073 NORRVANGE GREY	36606	298x73	9	0.52	24	11	-
J SKIRTING NORRVANGE GREY	36609	48x598	9	2.99	5	3	300x300

Egenskaper

Frostsikker, vannabsorpsjon ≤ 0,5 %: Ja
Avrettet/kantskåret: Ja
Kjemisk bestandig: Ja
Modultilpasset: Ja
Sklisikkerhetsklassifisering R-klasse*: R9
Sklisikkerhet ABC-klasse*: A
: a1fl/a1

bricmate®

Installasjon

- **Serien Norrvange har et stort mønster. Serien er svært variert og har flere karakteristiske mønsterdetaljer som skal spres ut og roteres under leggingen. Bland fliser fra flere esker under leggingen. Ikke legg større mønsterdetaljer nær hverandre!**
- *VIKTIG! Ved levering - Sørg for at det umiddelbart utføres en **mottakskontroll**! Kontroller materialet med tanke på antall, modell, farge, størrelse osv. Rapporter eventuelle avvik til forhandleren umiddelbart! Eventuelle transportskader meldes til sjåføren.*
- Granittkeramikk bør monteres med flislim i minimum klasse C2/S1
- Anbefalt tannsparkelstørrelse: 4-10 mm avhengig av flisens størrelse og underlaget.
- Fliser på 30x30 cm og større dobbeltlimes. På plane gulv kan flytende flislim med fordel brukes.
- Fliser på 30x60 cm eller større bør ikke legges i halvforband. Ønskes forband, anbefales maks. ¾-forband.
- Bearbeiding. Kutting utføres med diamantblad & flisekutter tilpasset granittkeramikk. Hulltaking utføres maskinelt med diamantbor. Ytterhjørner gjæres med fordel i 45 grader. Bruk f.eks. diamantkappeskiver, -freser og -slipeskiver/-pads til vinkelsliper.
- Granittkeramikk er industrielt produsert av naturlige råvarer. Visse nyanse- og størrelsesvariasjoner forekommer, så kontroller og godkjenn **alltid** materialet **før** montering. Reklamasjoner på eventuelle nyanse- og størrelsesvariasjoner etter montering godkjennes ikke.
- Shade/Tono. I likhet med maling og tekstiler forekommer det visse nyanse- og størrelsesforskjeller mellom produksjoner. Bricmates esker er merket med et Shade/tono-nummer, som bør tas vare på & oppgis ved eventuelle tilleggsbestillinger
- Fuging utføres med egnet fugemasse etter forventet belastning og det aktuelle rommet. Anbefalt fugebredde 2 mm.

Forslag til fugefarge

(OBS! Godkjenn før fuging - fugen velges helst i en farge som harmonerer med den aktuelle flisen):

- WEBER - 15 Concrete grey
- ARDEX - Stone Grey
- KIILTO - Quartz Grey
- MIRA - 121
- SCHÖNOX - Grey
- MAPEI - Grigrio Medio/Medium Grey 112
- LIP - Grå
- SOPRO - Stengrå 22
- KERAKOLL - 68

bricmate®

Pleieråd

Generelle vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner for granittkeramikk:

Grunnrengjøring / Byggerengjøring:
Granittkeramikk må rengjøres grundig før gulvet kan brukes. En grunnrengjøring har som mål å fjerne produksjonsrester, sementfilm og fuging fra legging samt byggestøv og annet smuss fra konstruksjonen. Slik rengjøring skal utføres med et surt rengjøringsmiddel, type "fliserent", som er effektivt mot uorganisk smuss av typen nevnt ovenfor. Bricmate anbefaler "FILA Deterdek" fra Tebo Byggtillbehör, Deterdek er et profesjonelt surt rengjøringsmiddel spesielt utviklet for keramikk, effektivt mot uorganisk smuss som kalkavleiringer og sementfilm mm. Følg instruksjonene nøye angående fortynning og prosedyre.

Daglig rengjøring:
Til daglig bruk anbefales det en mikrofiberklut med vann eller "Eddikspray," Kan også brukes på andre overflater med Granittkeramikk!
"Eddikspray": Bland 1dl 24% eddik og noen dråper oppvaskmiddel med 3dl vann i en sprayflaske. På større flater brukes helst en svakt alkalisk eller pH-nøytral, ikke-filmdannende gulvvask, type "Allrent". Bricmate anbefaler "FILA Cleaner" som er et profesjonelt pH-nøytralt rengjøringsmiddel for alle typer harde gulv som tåler vann.

Flekkfjerning:
Flekker fra uorganisk smuss som kalkrester ol. samt organisk smuss som fettflekker fjernes i første omgang etter anvisningen for den daglige rengjøringen. Bruk en oppvask-/skrubbebørste som hjelp. Såkalte tørke- eller skuresvamper kan også gjøre vaskingen enklere.
FILA Deterdek og Fila PS87 anbefales mot mer alvorlige uorganiske og organiske flekker.
Følg instruksjonene nøye angående fortynning og prosedyre.

Eksempel på flekker:
Matflekker, øl/vin, fett eller metallrester av aluminium (lettmetall) fjernes med alkalisk vaskemiddel i vann, som FILA PS87, universalrens, grovrengjøringsmiddel eller natron. Vaskemiddel for glasskeramiske kokeplater er effektivt mot metallskrap fra kniver mm. Skyll alltid grundig før og etter håndtering av mat på for eksempel kjøkkenbenken.
Maskinoljeflekker, asfaltflekker, blekk, lim, ripemerker av gummi eller stearin/parafin fjernes med organisk løsemiddel som white spirit, aceton, teknisk sprit eller rensebensin.
Rustflekker, kalkflekker eller ripemerker fra stål/jern fjernes med surt vaskemiddel i vann, som FILA Deterdek, eddiksyre/eddikalkohol eller sitronsyre. Malingsflekker som har tørket fjernes mekanisk med barberblad, eventuelt kombinert med varmepistol.